

Sure-Flex™ PVC

Rollos para pasillos



Información general

Los rollos para pasillo Sure-Flex PVC de Carlisle son de 2,80 mm (110 mil) de espesor, soldables por calor, y están diseñados para proteger las membranas de PVC y KEE HP de Carlisle en áreas expuestas al tráfico peatonal repetitivo y otros peligros.

Los pasillos deben instalarse en todos los puntos de concentración de tráfico (por ej., escotillas en el techo, puertas de acceso, escaleras a azoteas, etc.) independientemente de la frecuencia del tráfico. Se deben instalar pasillos si es necesario efectuar un mantenimiento regular (una vez al mes o más) para brindar servicio técnico a equipos en azoteas.

Características y beneficios

- » Mayor resistencia a resbalones gracias a la banda de rodamiento en forma de espiga
- » Paquete de protección contra la intemperie de alta calidad, para un desempeño a largo plazo
- » Disponible en gris

Instalación

1. Antes de soldar el material del pasillo, prepare la membrana con el limpiador para membranas de PVC.
2. Posicionar el rollo para pasillo de PVC. Corte los rollos para pasillo de PVC en longitudes máximas de 3 metros (10 pies) y colóquelos con una distancia mínima de 2,54 centímetros (1 pulgada) entre piezas adyacentes para permitir el drenaje del agua. Corte cada rollo para pasillo de PVC de forma de crear un espacio mínimo de 10,16 centímetros (4 pulgadas) sobre los empalmes de campo. (Como la fijación del pasillo a la membrana es permanente, esto permite el acceso a las costuras en campo).

3. Utilizando una soldadora automática, suelde los cuatro lados del rollo para pasillo de PVC a la membrana. En general, para este procedimiento se utiliza la misma configuración de velocidad y temperatura que para la soldadura de membrana sobre membrana. Se recomienda una prueba de soldadura antes de realizar soldaduras sobre una membrana instalada. Se puede utilizar una soldadora de mano, pero se reducirá la productividad.

Revise las especificaciones y los detalles de Carlisle para obtener la información de instalación completa.

Precauciones

- » Los rollos para pasillos de PVC son un artículo de mantenimiento y no están cubiertos por la garantía de sistemas de membranas de Carlisle.
- » Este producto se debe usar como pasillo únicamente y no está diseñado como línea de advertencia perimetral ni como sustituto del lastre. Los rollos para pasillos de PVC no se pueden instalar dentro de los 3 metros (10 pies) del perímetro del techo.
- » Si es posible, permita que el rollo para pasillo de PVC se distienda antes de soldarlo en el lugar deseado.

Envase

Tamaño	91,4 cm de ancho x 18,3 m de largo (36 pulg. x 60 pies)
Envase	14 rollos por paleta, en bolsas individuales
Peso	51,70 k (114 lb) (rollo)
Color	Gris
Espesor	2,80 mm (110 mil)

Información sobre LEED®

Contenido reciclado preconsumo	40 %
Sitio de fabricación	Mountain Top, PA
Índice de reflectancia solar (SRI)	N/C