

Sujetador Lite-Deck



Información general

Los sujetadores Lite-Deck de Carlisle están diseñados para fijar aislamientos a placas para techos de fibra de madera cementada y de yeso. No se pueden usar para fijar membranas. Los sujetadores Lite-Deck están aprobados por el Condado de Miami-Dade y Factory Mutual (FM).

Características y beneficios

- » La rosca profunda y gruesa brinda una alta resistencia al arranque
- » Se pueden instalar en placas para techo de fibra de madera cementada sin perforar previamente
- » El orificio para destornillador de 6 puntas (T40) mejora la instalación y evita que la punta del destornillador se salga
- » El revestimiento resistente a la corrosión presenta menos del 15% de óxido rojo después de 30 ciclos Kesternich, superando el estándar 4470 aprobado por FM

Instalación

1. Los sujetadores Lite-Deck se pueden instalar en placas para techo de fibra de madera cementada sin perforar previamente. Se requieren un orificio piloto para el yeso; el tamaño del orificio está determinado por los resultados de las pruebas de resistencia al arranque.
2. Con un destornillador automático, atornille el sujetador hasta que se vea una leve depresión alrededor de la placa. Con placas de aislamiento muy rígidas, tenga cuidado que la placa no se abolle.
3. El sujetador Lite-Deck debe penetrar la placa como mínimo 2 pulg.

Revise las especificaciones y los detalles de Carlisle para obtener la información de instalación completa.

Precauciones

- » Debe tener cuidado de no atornillar demasiado el sujetador ya que esto pueda dañar el recubrimiento del aislamiento y debilitar la fijación.
- » Los sujetadores deben estar lo suficientemente ajustados como para que la placa no gire.
- » Se recomienda usar protección para los ojos durante la perforación y la instalación.

Información de empaquetado

Tamaño - pulgadas (mm)	Peso/caja (Kg)	Longitud de la rosca - pulgadas (mm)	Empaque: sujetadores/caja
2 5/8 (66.67)	32 lbs (14.52)	1 3/4	500
3 (76.2)	36 lbs (16.33)	2 1/8	500
4 (101.6)	47 lbs (21.32)	3	500
5 (127)	30 lbs (13.61)	3	250
6 (152.4)	36 lbs (16.33)	3	250
7 (177.8)	41 lbs (18.6)	3	250
8 (203.2)	46 lbs (20.87)	3	250
9 (228.6)	26 lbs (11.79)	3	125
10 (254)	29 lbs (13.15)	3	125
12 (304.8)	34 lbs (15.42)	3	125

Propiedades y características típicas

Cabeza	Destornillador de 6 puntas (T40) plano* Diámetro de .710 (18.03 mm)
Rosca	Diámetro de .375 (9.53 mm)
Vástago	Diámetro de .312 pulg. (7.92 mm)
Revestimientos	CR-10

*Se incluyen dos puntas de destornillador de 6 puntas (T40) en cada caja.

Las propiedades y características típicas se basan en muestras de prueba y no se garantizan para todas las muestras de este producto. Estos datos e información deben considerarse como una orientación y no reflejan el rango de especificaciones para ninguna propiedad particular de este producto.