

Clous CD-10



Présentation

Les clous CD-10 de Carlisle sont des attaches à clouer sans filetage conçues pour fixer l'isolation et les membranes monocouches au béton de la structure. Les vis CD-10 sont approuvées par le comté de Miami-Dade et la Factory Mutual (FM).

Caractéristiques et avantages

- » Les plus solides attaches à clouer
- » La pointe en diamant permet une installation plus facile et réduit les risques d'endommagement par perforation
- » L'ampoule fendue exerce une pression sur les parois du trou, ce qui produit une résistance à l'arrachement remarquable
- » Les valeurs types d'arrachement dans le béton durci (3 000 psi) dépassent les 800 lb
- » Le revêtement résistant à la corrosion montre moins de 15 % de rouille rouge après 30 cycles Kesternich, ce qui dépasse la norme d'approbation FM 4470

Installation

1. Prépercer un trou de 7/32 po à l'aide d'une mèche de carbure. L'attache est ensuite installée avec un marteau à manche court de 2 lb.
2. L'ancrage minimum de l'attache dans le plâtrage doit être de 1 po. Le trou prépercé doit être d'au moins 1/2 po plus profond que l'ancrage du clou.
3. Veiller à ne pas trop enfoncer le clou car cela pourrait endommager la doublure de l'isolation.

Pour obtenir tous les renseignements relatifs à l'installation des clous, consulter les spécifications fournies par Carlisle.

Précautions

- » Un test d'arrachement est requis avant de commencer les travaux.
- » Le trou pilote doit être prépercé à une profondeur suffisante afin d'éviter de coincer de la poussière dans le trou prépercé. Un minimum de 1/2 po plus profond que l'ancrage de l'attache est recommandé.
- » Le port de lunettes de sécurité est recommandé pendant le perçage et l'installation.
- » Le clou CD-10 ne doit pas pénétrer complètement le dessous du plâtrage.
- » Ne pas trop enfoncer le clou car cela pourrait endommager la doublure de l'isolation.

Information sur l'emballage

Dimension – mm (pouces)	Poids/carton - kg (lb)	Clous/carton
50 (2)	5,9 (13 lb)	500
63 (2 1/2)	7,3 (16 lb)	500
75 (3)	8,2 (18 lb)	500
88 (3 1/2)	9,5 (21 lb)	500
100 (4)	10,4 (23 lb)	500
115 (4 1/2)	11,4 (25 lb)	500
127 (5)	12,7 (28 lb)	500
140 (5 1/2)	14,0 (31 lb)	500
150 (6)	15,0 (33 lb)	500
175 (7)	17,3 (38 lb)	500
2 000 (8)	20 (44 lb)	500
225 (9)	11,4 (25 lb)	250
250 (10)	12,7 (28 lb)	250
280 (11)	14,0 (31 lb)	250
300 (12)	15,0 (33 lb)	250

Propriétés et caractéristiques typiques

Tête	Plateau supérieur plat Diamètre de 11,04 mm (0,35 po) Hauteur de 2,92 mm (0,115 po)
Ampoule fendue	Diamètre de 6,85/7,03 mm (0,270/0,277 po)
Revêtement	CR-10

Les propriétés et caractéristiques typiques sont fondées sur des échantillons soumis à des essais et ne sont pas garanties pour tous les échantillons de ce produit. Ces données et renseignements servent de guide et ne reflètent pas la gamme de spécifications pour toute propriété particulière de ce produit.