

Plaque de fixation et d'isolation SecurFast™




Propriétés et caractéristiques typiques

Taille	2 7/8 po hex
Poids/carton	38 lb
Quantité	1 000/carton
Matériau	AZ50 Galvalume
Épaisseur	19 po hex
Résistance à la corrosion	L'acier revêtu Galvalume répond aux normes d'essai FM 4470

Les propriétés et caractéristiques typiques sont basées sur des échantillons soumis à des essais et ne sont pas garanties pour tous les échantillons de ce produit. Ces données et renseignements sont destinés à servir de guide et ne reflètent pas la gamme de spécifications pour toute propriété particulière de ce produit.

Présentation

La plaque d'isolation et de fixation SecurFast de Carlisle a été spécialement conçue pour fixer les panneaux de recouvrement dans les systèmes de toiture Sure-Seal®, Sure-White®, Sure-Flex™ ou Sure-Weld™. Conçues pour une utilisation dans les complexes unicouches à adhérence intégrale, les plaques SecurFast sont estampillées à partir d'acier revêtu Galvalume® pour une protection à long terme contre la corrosion.



Installation

1. Disposer les plaques conformément aux spécifications de Carlisle.
2. Fixer les plaques à l'aide d'une fixation appropriée de Carlisle.

Consulter les spécifications de Carlisle et autres détails pour des renseignements complets sur l'installation.

Précautions

- » Le port de lunettes de sécurité est recommandé pendant le perçage et l'installation des fixations.