

# Vis InsulFast™



## Présentation

Les vis d'isolation InsulFast de Carlisle s'utilisent comme éléments de fixation conjointement aux plaques d'isolation de 3 po (76 mm) de Carlisle dans les systèmes de toitures attachés mécaniquement et en adhérence totale de Sure-Seal®, Sure-White®, Sure-Flex™ et Sure-Weld®. La vis de fixation InsulFast est utilisée sur les platelages en bois (contreplaqué CDX de 15/32 po [12 mm] minimum) et en acier (calibration 22 [0,76 mm] ou supérieure). Disponible en dimension de 1 5/8 po (41 mm) à 8 po (203 mm), la vis de fixation de plaque d'isolation InsulFast possède un point de perçage permettant une pénétration plus rapide du platelage et une conception en filet trapézoïdal offrant une résistance supérieure à l'arrachement et au retrait.

## Caractéristiques et avantages

- » Le point de perçage permet une pénétration plus rapide du platelage
- » L'enduit d'électrodéposition époxyde noir offre une excellente résistance à la corrosion, dépassant les exigences d'essai de corrosion de la norme FM 4470.
- » Chaque seau contient un embout de tournevis Phillips n° 3

## Installation

Positionner la vis de fixation InsulFast et la plaque d'isolation approuvée de Carlisle à l'emplacement souhaité et les installer à l'aide d'un pistolet à vis électrique à commande d'embrayage standard. Aucun préperçage n'est nécessaire pour les platelages en bois et en acier (calibration 18 ou inférieure) puisque la fixation est autoperceuse. La profondeur de pénétration minimale (mesurée à partir de la surface supérieure) est de 25 mm (1 po) pour le bois et de 19 mm (3/4 po) pour l'acier.

## Précautions

- » Le port de lunettes de sécurité est recommandé pendant le perçage et l'installation des fixations.
- » Prendre grand soin de ne pas enfoncer la vis trop profondément, mais appliquer une compression suffisante afin que la plaque ne tourne pas.

## Propriétés et caractéristiques typiques

Dimension - po (mm)	Poids/lb (kg)	Longueur du filetage - po (mm)	Emballage - vis/carton
1 5/8 (41)	12 lb (5,4)	Intégrale	1 000
2 1/4 (57)	16 lb (7,3)	Intégrale	1 000
3 (76,2)	24 lb (10,9)	Intégrale	1 000
4 (101,6)	28 lb (12,7)	3 (76)	1 000
5 (127)	35 lb (15,9)	3 (76)	1 000
6 (152)	40 lb (18,1)	4 (102)	1 000
7 (175)	48 lb (21,8)	4 (102)	1 000
8 (203)	55 lb (25)	4 (102)	1 000

Les propriétés et caractéristiques typiques sont fondées sur des échantillons soumis à des essais et ne sont pas garanties pour tous les échantillons de ce produit. Ces données et renseignements sont destinés à servir de guide et ne reflètent pas la gamme de spécifications pour toute propriété particulière de ce produit.