

Sujetador de costanera HP



Información general

El sujetador de costanera HP de Carlisle está diseñado específicamente para asegurar membranas y RUSS sensible a la presión a costaneras de acero estructural en sistemas de techado de acondicionamiento metálicos. Los sujetadores de costanera HP son compatibles con placas de costura de polímero HP de 2 pulg. (50.8 mm) y placas Piranha de 2³/₈ pulg. (60.3 mm). La penetración mínima es de 1¹/₂ pulg. (38 mm).

Tenga en cuenta: los sujetadores de costanera HP se fabrican con una punta extendida de ³/₄ pulg. (19 mm). La longitud real de un sujetador de costanera de 3 pulg. es de 3³/₄ pulg. La penetración mínima de 1¹/₂ pulg. incluye la extensión de ³/₄ pulg.

Características y beneficios

- » Cabezal hexagonal para acoplamiento positivo de la broca durante el proceso de taladrado.
- » La punta autorroscante puede penetrar acero de calibre 12 a 18.
- » Mayor resistencia al arranque y la salida "backout".
- » Excelente resistencia a la corrosión, superando la prueba de corrosión FM 4470.

Instalación

Inserte el sujetador de costanera HP a través de la placa aprobada y posicónelo de acuerdo a las especificaciones. Use una pistola de tornillos accionada manualmente para instalar el sujetador de costanera HP al ras de la superficie superior de la placa. La pistola de tornillo debe funcionar a velocidad moderada (1,800 rpm como máximo) para evitar quemar la punta de taladro del sujetador de costanera HP.

Precauciones

- » Se recomienda proteger los ojos durante la perforación y la instalación de los sujetadores.
- » Tenga la precaución de evitar un ajuste excesivo del sujetador.
- » Es posible que se requiera taladrar previamente para costaneras que superen el calibre 12.
- » Instale los sujetadores de costanera HP a velocidad moderada para evitar quemar la punta de taladro.

Propiedades y características típicas

Tamaño - pulg. (mm)	Peso/caja (Kg)	Longitud de la rosca - pulg. (mm)	Empaque: sujetadores/caja
3 ³ / ₄ (95)	13 libras (5.9)	Total	500
4 ³ / ₄ (121)	13 libras (7.3)	3 (75)	500
5 ³ / ₄ (146)	20 libras (9.1)	3 (75)	500
7 (178)	24 libras (10.9)	3 (75)	500
8 (203)	27 libras (12.2)	3 (75)	500

Calibre de la costanera	Libras mínimas de arranque/sujetador(Kg)
12 (2.65 mm)	1,000 (450)
14 (1.90 mm)	1,000 (450)
16 (1.50 mm)	800 (360)
18 (1.22 mm)	600 (270)

Las propiedades y características típicas se basan en muestras de prueba y no se garantizan para todas las muestras de este producto. Estos datos e información deben considerarse como una orientación y no reflejan el rango de especificaciones para ninguna propiedad particular de este producto.