

Placa de fijación de aislamiento SecurFast™




Propiedades y características típicas

Tamaño	2 7/8 pulg. hex.
Peso/caja	38 libras
Cantidad	1,000/caja
Material	Galvalume AZ50
Espesor	19 plug.
Resistencia a la corrosión	El acero revestido con Galvalume cumple con la prueba de la norma FM 4470.

Las propiedades y características típicas se basan en muestras de prueba y no se garantizan para todas las muestras de este producto. Estos datos e información deben considerarse como una orientación y no reflejan el rango de especificaciones para ninguna propiedad particular de este producto.

Información general

La placa de fijación de aislamiento SecurFast de Carlisle está diseñada específicamente para la fijación de paneles aislantes en los sistemas de techado Sure-Seal®, Sure-White®, Sure-Flex™ o Sure-Weld®. Pensado para usar en sistemas de capa única de adhesión total, las placas de SecurFast son estampadas en acero revestido con Galvalume® para brindar protección a largo plazo contra la corrosión.



Instalación

1. Coloque las placas según las especificaciones de Carlisle.
2. Fije las placas usando los sujetadores adecuados de Carlisle.

Revise las especificaciones y los detalles de Carlisle para obtener la información de instalación completa.

Precauciones

- » Se recomienda proteger los ojos durante la perforación y la instalación de los sujetadores.