

Westile® Western Plaza Pavers™



Información general

Los adoquines Westile Western Plaza Pavers están hechos con concreto de alta densidad y son aptos para usar en pisos de plaza, ofreciendo una superficie duradera y elegante que además protege la membrana del techo e incrementa el espacio recreativo. Los adoquines Westile Western Plaza Pavers se deben utilizar junto con pedestales de polipropileno de alta densidad que facilitan la separación y el drenaje y ofrecen la capacidad de crear un sistema de zanjas a nivel. Si se compran mediante Carlisle, los adoquines Westile Western Plaza Pavers se pueden usar como parte de un sistema de una sola fuente y son elegibles para garantías de material, retiro de recubrimiento y reemplazo, además de velocidad del viento. Los adoquines Westile Western Plaza Pavers están disponibles exclusivamente para proyectos ubicados en la parte occidental de los Estados Unidos y Canadá. Para conocer la disponibilidad según su ubicación específica, comuníquese con Carlisle.

Características y beneficios


- » Disponibles en diversos tamaños y pesos; el tamaño más común es 60.96 cm (24") x 60.96 cm (24") x 4.60 cm (1 11/16"), con un peso de 10.43 kg (23 libras) por pie cuadrado.
- » Acabado con perfil de borde biselado.
- » Disponibles en siete colores específicos para la zona occidental.
- » Los adoquines Westile Pavers pueden contribuir a los requisitos de crédito de LEED®.
- » Cuando se usan para cubrir completamente un sistema de techo de una sola capa, se puede lograr la clasificación de Factory Mutual (FM) para granizo muy severo (VSH).

Precauciones


- » Los adoquines pueden ser pesados. Asegúrese de utilizar dos personas como mínimo para moverlos.
- » No apile adoquines en áreas donde se pueda superar la capacidad estructural del edificio.
- » Tenga cuidado de no dañar la membrana o los cubrejuntas durante la instalación.
- » Los adoquines están fabricados con materiales naturales; por lo tanto, se puede producir una leve variación del color.
- » Puede producirse un desgaste ligero durante el manejo.

Opciones de color

- » El acabado estándar de los adoquines Westile Western Pavers se logra con chorro de granalla.
- » El acabado mate está disponible por pedido especial, pero requiere un tiempo de espera prolongado.



1101 Natural



1102 Rojo



1103 Canela




1104 Carbón



1105 Jengibre



1107 Latte



1109 Amarillo*

** Pedido especial*

Tenga en cuenta que los colores están sujetos a cambios sin previo aviso. Los colores de este catálogo pueden variar con respecto a las existencias. Puede obtener muestras reales de Westile.

Propiedades y características típicas

Propiedad física	Método de prueba	Valor promedio
Resistencia a la compresión	ASTM C140	Mínimo de 562.45 kg/cm2 (8,000 psi)
Absorción de agua	ASTM C140	5 %
Resistencia a la flexión	ASTM C293	52.73 kg/cm2 (750 psi)
Congelación/ Descongelación	ASTM C67	1 % de pérdida de peso en seco

Las propiedades y características típicas se basan en muestras de prueba y no se garantizan para todas las muestras de este producto. Estos datos e información deben considerarse como una orientación y no reflejan el rango de especificaciones para ninguna propiedad particular de este producto.