

TPO VersiWeld® con tecnología SeamShield™ 23 de abril de 2024

Versico Roofing Systems se complace en anunciar que ahora el TPO VersiWeld® está disponible con la tecnología SeamShield. La tecnología SeamShield patentada por Versico ofrece una película protectora fácil de retirar en las zonas superior e inferior de las uniones de la membrana de TPO VersiWeld. Esta película protege toda la zona de la unión contra la suciedad, los residuos y el exceso de adhesivo, y deja al descubierto una superficie limpia de fábrica cuando se retira antes de la soldadura. Todos los envíos de TPO VersiWeld con SeamShield comenzarán el 6 de mayo de 2024.

El TPO VersiWeld con tecnología SeamShield presenta las siguientes características:

- Películas fáciles de retirar que dejan una superficie libre de residuos, lista para soldar.
- Una película azul transparente de 6 pulg. (152 mm) en la capa superior, que permite que las líneas de superposición y las marcas de los sujetadores sean bien visibles durante la instalación.
- Una película blanca de 3 pulg. (76 mm) que contrasta con la capa inferior negra.
- Una película superior dividida que se adapta tanto a instalaciones con sujeción mecánica como a las adheridas.
- Las uniones limpias de SeamShield aumentan la resistencia de la soldadura en comparación con las uniones limpias tradicionales.

La instalación de TPO VersiWeld con tecnología SeamShield mejora la productividad al eliminar la necesidad de destinar tiempo y materiales a limpiar las uniones, y también mejora la ergonomía porque los obreros pasan menos tiempo agachados durante el proceso de limpieza. Por otra parte, garantiza la continuidad de la soldadura al brindar una unión limpia de fábrica en el momento de soldar.

La tecnología SeamShield se adapta en especial a aplicaciones de reconstrucción de techos donde se puede demorar más la limpieza debido a que la suciedad es más profunda. Asimismo, minimiza la necesidad de proteger el área de la unión contra excesos de adhesivo en aplicaciones adheridas, en las que el exceso de rociado puede prolongar la duración de las tareas de limpieza.

La película superior transparente dividida permite instalar placas y sujetadores directamente sobre la película en instalaciones con sujeción mecánica, con una tira de 2.5 pulg. (64 mm) que se puede quitar cuando la unión está lista para soldar. En aplicaciones adheridas, se retira toda la película superior antes de soldar.

El TPO VersiWeld con tecnología SeamShield está disponible en láminas de 10 pies (3 m) y 12 pies (3.66 m) de ancho, en espesores de 45, 60 y 80 mil y colores Blanco, Gris y Tostado estándar. Los rollos se deben almacenar en el envoltorio original y mantenerse secos hasta que estén listos para instalarse. Una vez instalada, la película se debe retirar en un plazo de siete días.

Se cobrará un recargo inicial de \$0.01 por pie cuadrado al precio de la membrana de TPO VersiWeld cuando se encargue SeamShield.

Código de producto	Descripción	Ubicación de las existencias
359380	TPO .045 GRIS DE 10 PIES X 100 PIES (3 m x 30 m) CON PELÍCULA PARA UNIONES (AAG)	LT
359378	TPO .045 GRIS DE 12 PIES X 100 PIES (3.66 m x 30 m) CON PELÍCULA PARA UNIONES (AAG)	LT
359375	TPO .045 TOSTADO DE 10 PIES X 100 PIES (3 m x 30 m) CON PELÍCULA PARA UNIONES (AAT)	LT
359374	TPO .045 TOSTADO DE 12 PIES X 100 PIES (3.66 m x 30 m) CON PELÍCULA PARA UNIONES (AAT)	LT
359371	TPO .045 BLANCO DE 10 PIES X 100 PIES (3 m x 30 m) CON PELÍCULA PARA UNIONES (AAW)	LT
359370	TPO .045 BLANCO DE 12 PIES X 100 PIES (3.66 m x 30 m) CON PELÍCULA PARA UNIONES (AAW)	LT
359099	TPO .060 GRIS DE 10 PIES X 100 PIES (3 m x 30 m) CON PELÍCULA PARA UNIONES (AAG)	LT
359100	TPO .060 GRIS DE 12 PIES X 100 PIES (3.66 m x 30 m) CON PELÍCULA PARA UNIONES (AAG)	LT
359101	TPO .060 TOSTADO DE 10 PIES X 100 PIES (3 m x 30 m) CON PELÍCULA PARA UNIONES (AAT)	LT
359102	TPO .060 TOSTADO DE 12 PIES X 100 PIES (3.66 m x 30 m) CON PELÍCULA PARA UNIONES (AAT)	LT
359090	TPO .060 BLANCO DE 10 PIES X 100 PIES (3 m x 30 m) CON PELÍCULA PARA UNIONES (AAW)	C, G, S, T
359095	TPO .060 BLANCO DE 12 PIES X 100 PIES (3.66 m x 30 m) CON PELÍCULA PARA UNIONES (AAW)	C, G, S, T
359377	TPO .080 GRIS DE 10 PIES X 100 PIES (3 m x 30 m) CON PELÍCULA PARA UNIONES (AAG)	LT
359376	TPO .080 GRIS DE 12 PIES X 100 PIES (3.66 m x 30 m) CON PELÍCULA PARA UNIONES (AAG)	LT
359373	TPO .080 TOSTADO DE 10 PIES X 100 PIES (3 m x 30 m) CON PELÍCULA PARA UNIONES (AAT)	LT
359372	TPO .080 TOSTADO DE 12 PIES X 100 PIES (3.66 m x 30 m) CON PELÍCULA PARA UNIONES (AAT)	LT
359382	TPO .080 BLANCO DE 10 PIES X 100 PIES (3 m x 30 m) CON PELÍCULA PARA UNIONES (AAW)	LT
359381	TPO .080 BLANCO DE 12 PIES X 100 PIES (3.66 m x 30 m) CON PELÍCULA PARA UNIONES (AAW)	LT

C = Carlisle, G = Greenville, S = Senatobia, T = Tooele, LT = Tiempo de entrega con una cantidad de pedidos mínimos de 250 pies cuadrados (23 m²). Los tiempos de entrega estándar son de 2 a 4 semanas para artículos que no están en existencia. Estos plazos pueden variar por motivos estacionales.

Disponibilidad

Versico toma pedidos de TPO VersiWeld con tecnología SeamShield de inmediato. Todos los envíos de TPO VersiWeld con SeamShield comenzarán el 6 de mayo de 2024. La ubicación de las existencias y los tiempos de entrega podrían variar durante los primeros cuatro meses, según la demanda.

Para obtener más información sobre precios y disponibilidad, puede ponerse en contacto con el representante local del fabricante de Versico.

Atentamente.



Austin Kulp
Gerente de producto de TPO