

## Bande de larmier revêtue de polyoléfine thermoplastique SecurWeld® 200



### Présentation

La bande de larmier revêtue de polyoléfine thermoplastique Sure-Seal 200 de Carlisle comprend un tasseau continu en L avec des orifices de fixation pré-perforés pour faciliter l'emplacement et l'installation. Sa longueur de fabrication est de 3,6 m (12 pi, fournissant moins de joints et de pièces à manipuler, pour des installations plus rapides.

### Caractéristiques et avantages

- » Le revêtement de polyoléfine thermoplastique de Carlisle est de 30 à 50 % plus épais que les revêtements de nos concurrents
- » Variété de hauteurs de face disponible avec ou sans tasseau
- » Les plaques d'épissure dissimulées et autobloquantes évitent tout déplacement
- » Polyoléfine thermoplastique thermosoudable pour éviter une reprise du travail
- » Longueurs de fabrication de 3,6 m (12 pi) avec orifices de fixation pré-perforés pour garantir un placement correct de la fixation
- » Revêtue de polyoléfine thermoplastique de Carlisle pour garantir la compatibilité
- » Homologuée par le Code du bâtiment de Floride
- » Testée selon la norme ANSI/SPRI ES-1 pour être conforme au Code international du bâtiment.

### Installation

Pour les instructions d'installation complètes, consultez les spécifications et détails de Carlisle ou rendez-vous sur le site Web [www.carlisesyntec.com](http://www.carlisesyntec.com)

### Finitions

- » Revêtement en polyoléfine thermoplastique blanc

### Assurance de la qualité

Testée par l'essai de traction RE-2 de la méthode d'essai de la norme ANSI/SPRI pour bordure de toit. La bordure de toit doit être certifiée par Carlisle pour des pressions nominales comme indiqué dans l'édition actuelle de la Norme de résistance au vent pour les systèmes de bordure utilisés avec les systèmes de toiture à faible pente de SPRI. Conforme au Code international du bâtiment. Homologuée par le Code du bâtiment de Floride.

### Services techniques

Les dessins techniques et d'atelier, ainsi que les spécifications détaillées et les détails de CAO, sont disponibles auprès de Carlisle. Des échantillons de produit, des fiches d'information, des échantillons de couleur et des nuanciers sont aussi disponibles pour les emballages de présentation. Pour une aide personnelle ou des présentations, communiquer avec Carlisle ou le représentant de votre fabricant local.

## Bande de larmier revêtue de polyoléfine thermoplastique Sure-Weld 200

