

Attaches Lite-Deck



Présentation

Les attaches Lite-Deck de Carlisle sont conçues pour fixer l'isolation au gypse et aux platelages en fibre de bois-ciment. Elles ne peuvent pas être utilisées pour fixer les membranes. Les attaches Lite-Deck sont approuvées par le comité de Miami-Dade et la Factory Mutual (FM).

Caractéristiques et avantages

- » Le filetage profond et grossier offre une résistance élevée à l'arrachement
- » Peuvent être installées sur les platelages en fibre de bois-ciment sans préperçage
- » Le tournevis 6-Lobe (T40) améliore l'installation et minimise les sorties
- » Le revêtement résistant à la corrosion montre moins de 15 % de rouille rouge après 30 cycles Kesternich, ce qui dépasse la norme d'approbation FM 4470

Installation

1. Les attaches Lite-Deck peuvent être installées sur les platelages en fibre de bois-ciment sans préperçage. Un trou pilote est nécessaire pour le gypse; la taille du trou est déterminée par les résultats d'arrachement.
2. À l'aide d'un tournevis électrique, visser l'attache jusqu'à ce qu'une légère dépression soit visible autour de la plaque. Avec des panneaux d'isolation très rigides, vérifier les plis de la plaque.
3. L'attache Lite-Deck doit pénétrer le platelage d'au moins 2 po.

Pour obtenir tous les renseignements relatifs à l'installation des attaches, consulter les spécifications fournies par Carlisle.

Précautions

- » Veiller à ne pas trop serrer l'attache; un serrage trop important peut endommager la doublure de l'isolation et affaiblir la fixation.
- » Les attaches doivent être suffisamment serrées pour que la plaque ne tourne pas.
- » Le port de lunettes de sécurité est recommandé pendant le perçage et l'installation.

Information sur l'emballage

Dimension – mm (pouces)	Poids/carton – kg (lb)	Longueur du filetage – mm (pouce)	Emballage – attaches/carton
66,67 (2 5/8)	14,52 (32 lb)	1 3/4	500
76,2 (3)	16,33 (36 lb)	2 1/8	500
101,6 (4)	21,32 (47 lb)	3	500
127 (5)	13,61 (30 lb)	3	250
152,4 (6)	16,33 (36 lb)	3	250
177,8 (7)	18,6 (41 lb)	3	250
203,2 (8)	20,87 (46 lb)	3	250
228,6 (9)	11,79 (26 lb)	3	125
254 (10)	13,15 (29 lb)	3	125
304,8 (12)	15,42 (34 lb)	3	125

Propriétés et caractéristiques typiques

Tête	Tournevis plat 6-Lobe (T40)* Diamètre de 18,03 mm (0,710 po)
Filetage	Diamètre de 9,53 mm (0,375 po)
Manche	Diamètre de 7,92 mm (0,312 po)
Revêtement	CR-10

* Deux embouts de tournevis 6-Lobe (T40) sont compris dans chaque carton.

Les propriétés et caractéristiques typiques sont fondées sur des échantillons soumis à des essais et ne sont pas garanties pour tous les échantillons de ce produit. Ces données et renseignements servent de guide et ne reflètent pas la gamme de spécifications pour toute propriété particulière de ce produit.