

Sure-Seal® EPDM

Accessoires du complexe de couverture



Solin Elastoform sensible à la pression^{MD}

EPDM non vulcanisé de 1,5 mm (60 mil) d'épaisseur laminé avec un adhésif en caoutchouc synthétique. Le solin Elastoform sensible à la pression peut être utilisé pour habiller les coins, les tuyaux et autres pénétrations.

Tailles offertes	Numéro de produit	Couleur
6 po x 100 pi (15,24 cm x 30,48 m)	310443	Noir
6 po x 100 pi (15,24 cm x 30,48 m)	310434	Blanc
9 po x 50 pi (22,86 cm x 15,24 m)	303162	Noir
9 po x 50 pi (22,86 cm x 15,24 m)	309950	Blanc
12 po x 50 pi (30,48 cm x 15,24 m)	305723	Noir
12 po x 50 pi (30,48 cm x 15,24 m)	309951	Blanc

(Couleur blanche homologuée pour la membrane en oléfine thermoplastique)

Quantité Par boîte : 2 rouleaux (6 po ou 15,24 cm), 1 rouleau (9 po ou 22,86 cm et 12 po ou 30,48 cm)



Couvre-joints en T autocollants

EPDM non vulcanisé laminé avec un adhésif en caoutchouc synthétique. Nécessaire pour recouvrir les intersections d'épaisseur de joints en T sur site ainsi que les changements d'angle pour les solins muraux. Un couvre-joints en T supplémentaire de 12 po x 12 po (30,48 x 30,48 cm) est offert pour des systèmes à garantie de 30 ans.

Tailles offertes	Numéro de produit	Couleur
15,24 cm x 15,24 cm (6 po x 6 po)	303100	Noir
15,24 cm x 15,24 cm (6 po x 6 po)	332871	Blanc
30,5 cm x 30,5 cm (12 po x 12 po)	305089	Noir

(Couleur blanche homologuée pour la membrane en oléfine thermoplastique)

Quantité Par boîte : 20



Bande de recouvrement autocollante

EPDM semi-vulcanisé laminé avec un adhésif en caoutchouc synthétique. Il est conçu pour dénuder les joints, tous les types de rebords métalliques et les joints Carlisle ainsi que les plaques de fixation.

Tailles offertes	Numéro de produit	Couleur
6 po x 100 pi (15,24 cm x 30,48 m)	302319	Noir
9 po x 100 pi (22,86 cm x 30,48 m)	302281	Noir
12 po x 50 pi (30,48 cm x 15,24 m)	317600	Noir

Quantité Par boîte : 2 rouleaux (6 po ou 15,24 cm), 1 rouleau (9 po ou 22,86 cm et 12 po ou 30,48 cm)



Joints d'étanchéité autocollants pour tuyaux

EPDM vulcanisé avec un adhésif en caoutchouc synthétique. Les joints d'étanchéité autocollants pour tuyaux accélèrent et simplifient l'installation.

Tailles offertes	Numéro de produit	Couleur
½" po à 3 po (0,5 cm à 7,6 cm)	300204	Noir
1" po à 6 po (2,54 cm à 15,24 cm)	309750	Noir
1" po à 6 po (2,54 cm à 15,24 cm)	316593	Blanc

(Couleur blanche homologuée pour la membrane en oléfine thermoplastique)

Quantité Par boîte : 10

Sure-White® EPDM

Accessoires du complexe de couverture



Solins montés sur cadre sensibles à la pression de 508 mm (20 po)

Membrane en EPDM durcie de 1,5 mm (60 mil) précoupée à 508 mm (20 po) de largeur avec une bande de SecurTAPE autocollante déjà appliquée. Ce produit procure une manière efficace pour traiter les solins de toiture et les murs courts.

Tailles offertes	Numéro de produit	Couleur
20 po x 50 pi (50,8 cm x 15,24 m)	329385	Noir
20 po x 50 pi (50,8 cm x 15,24 m)	330913	Blanc

(Couleur blanche homologuée pour la membrane en oléfine thermoplastique)

Quantité Par boîte : 1 rouleau



Poches autocollantes de produit d'étanchéité versable

Solin en EPDM Sure-Seal non vulcanisé avec adhésif en caoutchouc synthétique et une bande de soutien de 5,08 cm (2 po) déjà appliquée au solin. Les tailles peuvent être combinées à des poches plus grandes au besoin.

Tailles offertes	Numéro de produit	Couleur
Diamètre de 10,16 cm (4 po)	300208	Noir
Diamètre de 15,24 cm (6 po)	300209	Noir
Diamètre de 15,24 cm (6 po)	316243	Blanc
Diamètre de 20,32 cm (8 po)	300210	Noir
Diamètre de 20,32 cm (8 po)	332890	Blanc

(Couleur blanche homologuée pour la membrane en oléfine thermoplastique)

Quantité Par boîte : 53,38 (12)



Bande de couverture vulcanisée autocollante

La membrane en EPDM durcie de 1,5 mm (60 mil) laminée avec un adhésif en caoutchouc synthétique fait de ce produit la solution idéale pour chevaucher les plaques de fixation de joints, dénuder les bordures métalliques, ou effectuer des réparations de toiture.

Tailles offertes	Numéro de produit	Couleur
6 po x 100 pi (15,24 cm x 30,48 m)	308701	Noir
6 po x 100 pi (15,24 cm x 30,48 m)	308910	Blanc
9 po x 100 pi (22,86 cm x 30,48 m)	308839	Noir
9 po x 100 pi (22,86 cm x 30,48 m)	309121	Blanc
12 po x 50 pi (30,48 cm x 15,24 m)	317598	Noir
12 po x 50 pi (30,48 cm x 127 m)	317596	Blanc

(Couleur blanche homologuée pour la membrane en oléfine thermoplastique)

Quantité Par boîte : 2 rouleaux (6 po ou 15,24 cm), 1 rouleau (9 po ou 22,86 cm et 12 po ou 30,48 cm)



Angles rentrants/sortants autocollants

EPDM non vulcanisé laminé avec un adhésif en caoutchouc synthétique. Les angles pré-coupés réduisent grandement le temps d'installation et peuvent être utilisés pour les installations d'angles entrants et sortants.

Tailles offertes	Numéro de produit	Couleur
7 po x 9 po (17,78 cm x 22,86 cm)	300199	Noir
7 po x 9 po (17,78 cm x 22,86 cm)	310310	Blanc

(Couleur blanche homologuée pour la membrane en oléfine thermoplastique)

Quantité Par boîte : 20

Un guide de référence rapide pour commander des accessoires en EPDM sensibles à la pression pour votre prochain travail.

Accessoires en EPDM sensibles à la pression Sure-White prêts à être utilisés avec la membrane en TPO Sure-Weld.



Membrane sensible à la pression RUSS

La bande de sécurité universelle renforcée (RUSS) combine un EPDM renforcé à une bande SecurTAPE autocollante de 7,62 cm (3 po) de large pour une sécurité de membrane supplémentaire. Une bande de SecurTAPE autocollante en version 22,86 cm (9 po) d'une largeur de 7,62 cm (3 po) sur les deux côtés permet de fixer les feuilles de périmètre sur le complexe à fixation mécanique.

Tailles offertes	Numéro de produit	Couleur
Bande RUSS de 15,24 cm (6 po)	300490	Noir
Bande RUSS de 15,24 cm (6 po)	309268	Blanc

Utilisation avec tous les complexes EPDM (Couleur blanche homologuée pour la membrane en oléfine thermoplastique)

Quantité Par boîte : 2 rouleaux (6 po ou 15,24 cm), 1 rouleau (9 po ou 22,86 cm)

(Couleur blanche homologuée pour la membrane en oléfine thermoplastique)

Quantité Par boîte : 2 rouleaux (6 po ou 15,24 cm), 1 rouleau (9 po ou 22,86 cm)



Dalles moulées autocollantes pour allées piétonnes

EPDM vulcanisé avec un adhésif en caoutchouc synthétique. Les dalles autocollantes sont conçues pour protéger la membrane EPDM Carlisle dans les zones exposées au passage piéton répétitif.

Tailles offertes	Numéro de produit	Couleur
30 po x 30 po (76,2 cm x 76,2 cm)	300829	Noir
30 po x 30 po (76,2 cm x 76,2 cm)	309589	Blanc

(Couleur blanche homologuée pour la membrane en oléfine thermoplastique)

Quantité Par boîte : 50



Bande autocollante SecurTAPE^{MC}

Produit en caoutchouc synthétique entièrement vulcanisé utilisé pour épisser la membrane EPDM vulcanisée des complexes de couverture lestés, collés et à fixation mécanique.

Tailles offertes	Numéro de produit	Couleur
3 po x 100 pi (7,62 cm x 30,48 m)	300465	Noir
3 po x 100 pi (7,62 cm x 30,48 m)	303260	Blanc
6 po x 100 pi (15,24 cm x 30,48 m)	302952	Noir
6 po x 100 pi (15,24 cm x 30,48 m)	317501	Blanc

Quantité Par boîte : 4 rouleaux (3 po), 2 rouleaux (6 po)



Supports pour tuyaux

Un produit EPDM extrudé utilisé pour soutenir les tuyaux en acier, les conduits électriques, les tuyaux en PVC et la tubulure de cuivre sur les complexes de toiture en EPDM, en oléfine thermoplastique et en PVC de Carlisle.

Tailles offertes	Numéro de produit
Mini : ½ po (1,27 cm) – 1 ½ po (3,81 cm)	309403
Petit : ¾ po (1,9 cm) – 2 po (2,54 cm)	309402
Grand : 2 ½ po (6,35 cm) – 5 po (12,7 cm)	309404

Quantité Par boîte : 20 (mini et petit), 10 (grand)