

Fixation de feuille de base à deux dents



Présentation

Les fixations de feuille de base à deux dents de Carlisle sont conçues pour fixer les feuilles de base sur des platelages de gypse, de ciment fibreux et de béton léger et comprennent un tube galvanisé (G-90), une plaque GALVALUME® de 68,58 mm (2,7 po) et une agrafe de verrouillage formée à partir d'un fil d'acier revêtu à forte résistance à la traction. Les fixations à deux dents sont installées à l'aide de l'applicateur à deux dents debout de Carlisle, qui retient et enfonce le tube dans le platelage et fixe les fils.

Caractéristiques et avantages

- » Le tube galvanisé est formé pour pénétrer facilement le platelage et les membranes existantes
- » La plaque est solidement fixée au tube et est nervurée pour résister à l'emboutissage
- » L'agrafe de verrouillage est formée d'un fil d'acier revêtu à forte résistance à la traction pour une résistance à la corrosion

Installation

Les fixations de feuille de base à deux dents sont installées à l'aide de l'applicateur à deux dents. Enfoncez la fixation perpendiculairement au platelage de toit et placez la plaque contre la surface du toit. Une fois que la tige de 45,17 mm (1,8 po) est installée, enfoncez l'agrafe de verrouillage dans le tube/la plaque et dans le platelage jusqu'à ce que le haut de l'agrafe soit aligné à la plaque. Pour obtenir des modèles de fixation, se reporter aux spécifications d'application à chaud de Carlisle.

Pour obtenir des renseignements complets concernant l'installation, consulter les spécifications et les informations détaillées fournies par Carlisle.

Précautions

- » Le port de lunettes de sécurité est recommandé pendant le perçage et l'installation des fixations.
- » Faire attention de ne pas enfoncer les fixations de manière excessive.

Propriétés et caractéristiques typiques

Dimension	45,17 mm (1,8 po)
Poids/seau	122,5 kg (270 lb)
Emballage/seau	500

Les propriétés et caractéristiques typiques sont fondées sur des échantillons soumis à des essais et ne sont pas garanties pour tous les échantillons de ce produit. Ces données et informations sont destinées à servir de guide et ne reflètent pas la gamme de spécifications pour toute propriété particulière de ce produit.