

Carlisle Sure-Flex™ PVC avec film de protection APEEL™

Le film de protection APEEL breveté de Carlisle protège la surface des membranes PVC et KEE HP contre l'accumulation d'éraflures et de saleté lors de l'installation, ainsi nul besoin de nettoyer le toit une fois le projet terminé.

Durable et facile à retirer, le film de protection APEEL permet de gagner du temps et de l'énergie, de donner une touche esthétique et de maintenir la réflectivité. Les membranes Sure-Flex en PVC avec film protecteur APEEL sont idéales pour les projets de réfection de toitures, les recouvrements et les nouveaux projets de construction.

Commande de membrane avec film de protection APEEL

Installer la membrane de toiture

Retirer le film de protection APEEL une fois l'installation terminée

Révéler un nouveau toit blanc brillant



PROTECTION

Bien que les membranes blanches soient souvent choisies en raison de leurs propriétés réfléchissantes et économes en énergie, ces membranes peuvent se salir et se déchirer pendant l'installation. Le film de protection APEEL protège la surface de la membrane en PVC KEE HP, en la gardant blanche, réfléchissante et intacte jusqu'à la fin de l'installation.

DURABILITÉ

Le film de protection APEEL est conçu pour résister aux chaleurs et aux UV les plus intenses sans se détériorer. Les membranes en PVC/KEE HP de Carlisle avec film protecteur APEEL sont assorties d'une garantie de démontage sans stress qui stipule que le film protecteur APEEL ne se déchirera pas, au moment de le retirer, pour cause de détérioration ou d'adhérence excessive pendant une période de 90 jours après l'installation.

Côté protégé
APEEL PVC





Une solution idéale pour la réfection de couverture

Commodité : Le film de protection est durable et facile à retirer

Prix : Plus besoin d'utiliser un nettoyeur haute pression après l'installation

Efficacité : Le toit reste esthétique et réfléchissant sur le long terme

SE RETIRE FACILEMENT

Le film de protection APEEL restera en place jusqu'à ce qu'il soit prêt à être retiré, et à ce moment-là, il peut être facilement retiré par une seule personne. Des niveaux d'adhérence idéaux permettent de maintenir le film en place pendant des mois. Il résiste aux effets de la chaleur, de l'exposition aux rayons UV, de la pluie et du vent. Une fois le film retiré, il ne reste aucun résidu sur le revêtement en PVC, laissant un toit propre, blanc et réfléchissant.

FILM RECYCLÉ

Le film en PCV APEEL est composé à 100 % de PVC et comprend 50 % de contenu recyclé.

RÉDUCTION DES COÛTS

Comme les nouveaux toits se salissent généralement lors de l'installation, il est souvent recommandé de nettoyer le toit immédiatement après son installation. Ce nettoyage implique généralement l'utilisation d'un nettoyeur haute pression pouvant coûter entre 25 et 50 cents par mètre carré. Avec le film de protection APEEL de Carlisle, il n'est pas nécessaire de nettoyer le toit après l'installation; il suffit de retirer le film pour retrouver un toit propre et neuf.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Protège la membrane de la saleté, des éraflures et des rayures pendant l'installation
- » Plus besoin de nettoyer le toit après l'installation
- » Le film utilise 50 % de contenu recyclé
- » Les films résistants à la chaleur et aux rayons UV ne se déchireront pas en raison d'une détérioration ou d'une adhérence excessive pendant le retrait
- » Le niveau d'adhérence idéal maintient le film en place jusqu'à son retrait
- » Une personne peut retirer facilement le filtre grâce à ses bandes faciles à manier de 5 mètres de largeur