Sure-Flex™ PVC

Placa oval dentada de 1.5 x 2.75 pulgadas



Información general

La placa oval dentada de 1.5 x 2.75 pulgadas se utiliza con todas las membranas reforzadas de poliéster Sure-Flex PVC y KEE HP. Estas placas están diseñadas para utilizar en sistemas de techado PVC y KEE HP de sujeción mecánica y ofrecen mayor resistencia al viento, lo que permite obtener aprobaciones de velocidad de viento más altas. Las pruebas en fábrica demostraron que el borde elongado de la placa oval distribuye mejor el estrés a lo largo de la costura y mejora la resistencia del empalme a la delaminación, lo que permite obtener calificaciones más altas de resistencia contra el viento.

Características y beneficios

- Los 12 dientes proporcionan resistencia adicional al deslizamiento.
- Acero Galvalume® de calibre 18, resistente a la corrosión.
- Resistencia a la incrustación de más de 700 lbs (3.11kN)

Instalación

Se debe tener cuidado de asegurar que el borde más largo de la placa oval esté colocado de forma paralela al borde de la membrana, aproximadamente tres cuartos de pulgada (¾") desde el borde. La placa se debe fijar al piso del techo instalando sujetadores HP-X de Carlisle a través del orificio central con una pistola eléctrica estándar para tornillos accionada manualmente (0-2500 rpm). Tenga la precaución de evitar un ajuste excesivo del sujetador durante la instalación. El rendimiento óptimo del sujetador y la placa se logra cuando el sujetador se instala perpendicular al piso y en los canales superiores de un piso de techo de acero. La placa oval se puede utilizar con membranas PVC o KEE HP reforzadas con poliéster.

Revise las especificaciones y los detalles de Carlisle para obtener la información de instalación completa.

Precauciones

- Se recomienda usar protección para los ojos durante la instalación.
- Tenga la precaución de evitar una torsión excesiva del sujetador.

Propiedades y características típicas

Número de pieza	319985
Aplicación	Cobertura para pisos de techo (metal, madera u hormigón)
Espesor	calibre 18
Diámetro de orificio	0.250 pulg.
Longitud	2.750 pulg.
Ancho	1.500 pulg.
Piezas/cubeta	500
Peso de la cubeta	33.75 lb (15.31 kg)
Cubetas/paleta	40
Resistencia a la incrustación	700 lb (3.11 kN) mínimo
Resistencia a la corrosión	15/15 Kesternich, según FM 4470

Las propiedades y características típicas se basan en muestras de prueba y no se garantizan para todas las muestras de este producto. Estos datos e información deben considerarse como una orientación y no reflejan el rango de especificaciones para ninguna propiedad particular de este producto.

800-479-6832 | P.O. Box 7000 | Carlisle, PA 17013 | Fax: 717-245-7053 | **www.carlislesyntec.com**

05.12.17 © 2017 Carlisle.
WEB ONLY: PVC-2995 - "PVC Oval Barbed Plate Product Data Sheet - Spanish"

Carlisle y Sure-Flex son marcas comerciales de Carlisle. GALVALUME es una marca comercial reconocida a nivel internacional de BIEC International Inc. y algunos de sus productores autorizados.