

Fixation HP-X



Présentation

La fixation HP-X de Carlisle est une vis spécifique de haute performance conçue pour fixer les membranes monocouches et l'isolation de Carlisle. La fixation HP-X peut être utilisée sur les platelages en acier (calibre 20 [0,91 mm] ou 22 [0,76 mm] ou en bois [contreplaqué CDX de 15/32 po [12 mm] minimum]). La fixation HP-X est conçue pour offrir une combinaison optimale de performances d'enfoncement, de résistance à la corrosion et à l'arrachement avec d'excellentes performances de résistance à l'extraction.

Caractéristiques et avantages

- » Tige ultra-longue et diamètre de filetage numéro 15 pour une meilleure résistance à l'arrachement
- » Le point de forage miniature pénètre les platelages rapidement et offre une résistance exceptionnelle au retrait et à l'arrachement
- » Le filet trapézoïdal profond renforce la résistance au retrait et à l'arrachement
- » Résistance à la corrosion excellente surpassant le test de corrosion FM 4470

Installation

1. Aucun préperçage n'est nécessaire pour les platelages en bois et en acier. Insérer tout simplement la fixation HP-X dans une plaque de joint Carlisle approuvée et la fixer à l'aide d'un tournevis électrique à commande d'embrayage standard (0 à 2 500 tr/min).
2. Pour être installée correctement, la fixation doit être positionnée de manière perpendiculaire au platelage et dans les cannelures supérieures d'un platelage en acier.

Pour obtenir tous les renseignements relatifs à l'installation de la fixation, consulter les spécifications fournies par Carlisle.

Précautions

- » La résistance des différents platelages de toiture varie grandement et peut être affectée par l'humidité et d'autres conditions climatiques. Par conséquent, Carlisle recommande d'effectuer un test d'arrachement des fixations afin d'évaluer au mieux les conditions du platelage et vérifier que les fixations conviennent.
- » Veiller à ne pas trop serrer la vis.
- » Le port de lunettes de sécurité est recommandé pendant le perçage et l'installation.

Information sur l'emballage

Dimension en mm (po)	Poids/carton - kg (lb)	Longueur du filetage en mm (po)	Emballage – fixations/carton
50 (2)	9,08 (20 lb)	Intégrale	1 000
75 (3)	13,16 (29 lb)	Intégrale	1 000
100 (4)	17,25 (38 lb)	76 (3)	1 000
125 (5)	10,89 (24 lb)	102 (4)	500
150 (6)	12,71 (28 lb)	102 (4)	500
175 (7)	15,44 (34 lb)	102 (4)	500
200 (8)	17,25 (38 lb)	102 (4)	500
230 (9)	19,07 (42 lb)	102 (4)	500
255 (10)	21,33 (47 lb)	102 (4)	500
280 (11)	23,61 (52 lb)	102 (4)	500
305 (12)	25,42 (56 lb)	102 (4)	500
355 (14)	14,52 (32 lb)	102 (4)	250
405 (16)	17,25 (38 lb)	102 (4)	250

Propriétés et caractéristiques typiques

Tête	Tête bombée Phillips n° 3 Diamètre de 11,4 mm (0,435 po)
Filetage	Diamètre de 6,73 mm (0,265 po)
Manche	Diamètre de 5,13 mm (0,202 po)
Revêtement	CR-10

Les propriétés et caractéristiques typiques sont fondées sur des échantillons soumis à des essais et ne sont pas garanties pour tous les échantillons de ce produit. Ces données et renseignements servent de guide et ne reflètent pas la gamme de spécifications pour toute propriété particulière de ce produit.