

Pegamentos de Carlisle

PEGAMENTO	CONFORME CON VOC	REQUIERE MEZCLA	NOTAS	TASA DE COBERTURA - M ² / GALÓN (PIE ² /GALÓN)	TEMPERATURA MÍNIMA DE APLICACIÓN - °C (°F)
Pegamento para membranas EPDM					
Pegamento de fijación 90-8-30A	No	Sí	Se puede usar con todas las membranas EPDM.	5,6 (60)	N/D
Pegamento de unión de bajo COV x-23	Sí	Sí		5,6 (60)	N/D
Pegamento de unión Aqua Base 120 ^{1, 3}	Sí	Sí		9-11 (100-120)	4° (40°)
Pegamento de unión de bajo COV 1168 ¹	Sí	Sí		5,6 (60)	N/D
Pegamento de unión para EPDM sin solvente ¹	Sí	No		9 (100)	4° (40°)
Pegamento/Imprimador CAV-GRIP® III ^{1, **}	Sí	No		93 (1,000)	-4° (25°)
Imprimador HP-250 ²	No	Sí		41 (450) ²	N/D
Imprimador de bajo COV para EPDM y TPO ²	Sí	No		65 (700) ²	N/D
Pegamento para membranas TPO					
Pegamento de unión para TPO	No	Sí	Se puede usar con todas las membranas TPO.	5,6 (60)	N/D
Pegamento de unión de bajo COV	Sí	Sí		5,6 (60)	N/D
Pegamento de unión Aqua Base 120 ^{1, 3}	Sí	Sí		9-11 (100-120)	4° (40°)
Pegamento de unión de bajo COV 1168 ¹	Sí	Sí		5,6 (60)	N/D
Pegamento/imprimador CAV-GRIP III ^{1, **}	Sí	No		93 (1,000)	-4° (25°)
Imprimador para TPO	No	Sí		24 (250)	N/D
Imprimador de bajo COV para EPDM y TPO ²	Sí	No		65 (700) ²	N/D
Pegamentos para membranas PVC					
Pegamento de unión de bajo COV para PVC ¹	Sí	Sí	Se puede usar con todas las membranas PVC y KEE HP.	5,6 (60)	N/D
Pegamento de base acuosa HydroBond™ con bajo COV ^{1, 3}	Sí	No	Se puede usar solo con membranas PVC, no con membranas KEE HP.	9-12 (100-133)	4° (40°)
Pegamento para PVC CAV-GRIP ¹	Sí	No	Se puede usar solo con membranas PVC, no con membranas KEE HP.	70 (750)	35° (2°)
Pegamentos para membrana FleeceBACK®					
Flexible FAST™ ¹	Sí	No	Se puede usar con todas las membranas FleeceBACK.	Consultar la siguiente página	-4° (25°)
Pegamento de unión Aqua Base 120 ^{1, 3}	Sí	Sí		9-11 (100-120)	4° (40°)
Pegamento/imprimador CAV-GRIP III ^{1, 4, **}	Sí	No	Pegamento para paredes verticales. Imprimador para asfalto no curado.	Imprimador 1 lado - 185-232 m² (2,000-2,500 pies²) si se utiliza como imprimador* Pegamento 2 lados - paredes – 70 m² (750 pies²)*	-4° (25°)
Pegamento de base acuosa HydroBond con bajo COV ^{1, 3}	Sí	No	Se puede usar con todas las membranas FleeceBACK.	9-12 (100-133)	4° (40°)
Pegamento de unión de aplicación en frío ¹	Sí	No	Solo para membranas FleeceBACK AFX y KEE HP.	6 (67)	4° (40°)
Pegamentos de aislamiento					
Flexible FAST ¹	Sí	No	También se puede utilizar para colocación de membranas FleeceBACK	Varia. Consultar página 2	-4° (25°)

¹ - Cumple con los requisitos de SCAQMD.

³ - Se debe evitar que el pegamento se congele.

* - Cobertura aproximada

² - Para membranas Kleen. Las membranas con polvo tendrán una tasa de cobertura menor.

⁴ - Aprobado solo para aplicar en paredes.

** - La tasa de cobertura para CAV-GRIP III es para cilindros de 18 kg (40 lb).



Pegamentos de Carlisle

PEGAMENTO FLEXIBLE FAST

Tasas de cobertura aproximadas

(Las tasas de aplicación varían según la temperatura ambiente, la superficie y la tasa de absorción del sustrato)

Tambores de 189 litros (50 galones)	Cobertura completa con pulverizador	Salpicado	10 cm (4 pulg.) de centro a centro	15 cm (6 pulg.) de centro a centro	30 cm (12 pulg.) de centro a centro
PIES ²	5,000 – 10,000	18,000-20,000	6,700 – 9,000	10,000 – 12,500	20,000 – 25,000
M ²	465 – 929	1,672-1,858	622 – 836	929 – 1161	1858 – 2323
Tambores de 57 litros (15 galones)	Cobertura completa con pulverizador	Salpicado	10 cm (4 pulg.) de centro a centro	15 cm (6 pulg.) de centro a centro	30 cm (12 pulg.) de centro a centro
PIES ²	1,800 – 3,000	5,400-6,000	2,110 – 2,700	3,000 – 3,750	6,000 – 7,500
M ²	167 – 279	502-557	196 – 251	279 – 348	557 – 697
Bidón de 19 litros (5 galones)	Cobertura completa con pulverizador	Salpicado	10 cm (4 pulg.) de centro a centro	15 cm (6 pulg.) de centro a centro	30 cm (12 pulg.) de centro a centro
PIES ²	55,74 - 92,90 m ² (600 – 1,000 pies cuadrados)	1,800-2,000	670 – 900	92,90 - 116,13 m ² (1,000 – 1,250 pies cuadrados)	185,80 - 232,26 m ² (2,000 – 2,500 pies cuadrados)
M ²	56 – 93	167-186	62 – 84	93 – 116	186 – 232
Tanques dobles	Cobertura completa con pulverizador	Salpicado	10 cm (4 pulg.) de centro a centro	15 cm (6 pulg.) de centro a centro	30 cm (12 pulg.) de centro a centro
PIES ²	N/D	2,000-2,200	1,000 – 1,200	1,500 – 1,700	3,000 – 3,200
M ²	N/D	186-204	93 – 111	139 – 158	279 – 297
Cartucho doble	Cobertura completa con pulverizador	Salpicado	10 cm (4 pulg.) de centro a centro	15 cm (6 pulg.) de centro a centro	30 cm (12 pulg.) de centro a centro
PIES ²	N/D	N/D	100 – 200	200 – 300	400 – 600
M ²	N/D	N/D	9 – 18	18 – 28	37 – 55



800-479-6832 • P.O. Box 7000 • Carlisle, PA 17013 • Fax: 717-245-7053 • www.carlisesyntec.com