



# ALERT



**Novedades de SAT TPO de Carlisle: temperatura de aplicación de 25 °F (-4 °C) y rollos de 12 pies (4.88 m) de ancho.  
4 de abril de 2024**

**Para: aplicadores autorizados de Carlisle SynTec Systems**

Carlisle SynTec Systems tiene el agrado de presentar la primera membrana de SAT™ (tecnología autoadhesiva) TPO de 12 pies (4.88 m) de ancho de la industria y de anunciar los nuevos límites de temperatura para climas fríos de 25 °F (-4 °C) para todas las membranas reforzadas de SAT TPO Sure-Weld®.

El TPO Sure-Weld de 12 pies (4.88 m) de Carlisle mejora la productividad en techos adheridos porque reduce la cantidad de rollos que se necesitan, así como la cantidad de uniones en el techo. El SAT TPO combina la eficiencia energética y la durabilidad de la membrana de TPO Sure-Weld tradicional con la facilidad de instalación característica de las membranas adhesivas. Gracias a las instalaciones de prueba, se ha confirmado que la membrana SAT TPO de Carlisle ayuda a reducir los costos de mano de obra en comparación con las instalaciones de TPO completamente adheridas.

Estos nuevos límites de temperaturas para climas fríos de 25 °F (-4 °C) se desarrollaron después de años de extensas pruebas de campo, lo que dio como resultado la combinación de un adhesivo mejorado con la membrana de TPO de Carlisle de eficacia comprobada. Esta nueva combinación ofrece una resistencia superior a la aparición de arrugas no deseadas en la membrana a causa de la expansión, así como una excelente adhesión. La ausencia de solventes implica que las instalaciones son más respetuosas del medio ambiente y no emiten mal olor, lo que hace que el SAT TPO sea un material ideal para hospitales, residencias de ancianos, escuelas y otros edificios con residentes delicados.

- Nuevos límites de temperatura para climas fríos de 25 °F (-4 °C).
- Membrana de SAT de 12 pies (4.88 m) de ancho, líder en la industria.
- Hasta un 80 % de ahorro en mano de obra con respecto a la membrana tradicional y al adhesivo de fijación.
- Sin olores ni COV que puedan molestar a los ocupantes del edificio durante las obras de reconstrucción de los techos.
- La exclusiva tecnología Lay-Flat ofrece una apariencia sin arrugas y un rendimiento superior.
- El adhesivo aplicado en fábrica garantiza una cobertura y un rendimiento uniformes.
- Disponible en blanco, gris y tostado.

La membrana de SAT TPO Sure-Weld ahora está disponible en rollos de 60 mil y 80 mil (1.5 mm y 2 mm), de 10 pies x 50 pies (3 m x 15 m), 10 pies x 100 pies (3 m x 30.50 m) y 12 pies x 100 pies (3.50 m x 30.50 m). Los rollos vienen envueltos de forma individual y en paquetes de 4 unidades. Los colores estándar que están disponibles son blanco, gris y tostado.

Disponibilidad:

Carlisle toma pedidos de TPO SAT Sure-Weld de 12 pies (4.88 m) hoy. Todas las entregas de SAT TPO Sure-Weld de 12 pies (4.88 m) comienzan el 22 de abril de 2024.

Código de producto	Descripción	Ubicaciones de los depósitos
359365	TPO .060 Wht PS25 10'x50' (SAW)	C
359366	TPO .060 Wht PS25 10'x100' (SAW)	C, S, T
359367	TPO .060 Wht PS25 10'x100' W/APEEL (SAW)	S**
359362	TPO .080 Wht PS25 10'x100' (SAW)	LT*
359363	TPO .060 Gray PS25 10'x100' (SAG)	LT*
359417	TPO .080 Gray PS25 10'x100' (SAG)	LT*
359364	TPO .060 Tan PS25 10'x100' (SAT)	LT*
359416	TPO .080 Tan PS25 10'x100' (SAT)	LT*
355392	TPO .060 Wht PS25 12'x100' (SAW)	C
359619	TPO .080 Wht PS25 12'x100' (SAW)	LT
357864	TPO .060 Gray PS25 12'x100' (SAG)	LT*
359618	TPO .080 Gray PS25 12'x100' (SAG)	LT*
357865	TPO .060 Tan PS25 12'x100' (SAT)	LT*
359617	TPO .080 Tan PS25 12'x100' (SAT)	LT*

C= Carlisle, S= Senatobia, T= Tooele, LT = Tiempo de entrega

\*Cantidad mínima del pedido: 250 pies cuadrados (23 m<sup>2</sup>).

\*\*Stock limitado. Los pedidos mayores a 250 pies cuadrados (23 m<sup>2</sup>) pueden verse afectados por el tiempo de entrega.

Para obtener más información sobre precios y disponibilidad, puede ponerse en contacto con el representante local del fabricante de Carlisle.

Atentamente.



Austin Kulp  
Gerente de producto de TPO