

Sure-Flex™ PVC

Esquinas exteriores



Información general

Las esquinas exteriores Sure-Flex de PVC vienen premoldeadas y se usan para cubrir las juntas de las esquinas exteriores en una variedad de detalles. La instalación es rápida y fácil, y no se necesita hacer cortes ni estiramientos. Este producto está disponible en blanco, gris y tostado.

Las esquinas exteriores de PVC de Carlisle integran el programa Certified Fabricated Accessory - CFA (Accesorio fabricado certificado). Los accesorios fabricados certificados son los únicos accesorios de PVC prefabricados que cumplen con las rigurosas exigencias de calidad que se deben incluir en el sistema de techado garantizado de Carlisle.

Características y beneficios

- » El diseño preformado de varias ondas permite envolver las esquinas exteriores fuera de escuadra que no están exactamente a 90 grados.
- » Ahorra mucha mano de obra en comparación con la fabricación en obra de detalles de cubrejuntas a partir de cubrejuntas no reforzadas.
- » Aspecto más uniforme que el de esquinas exteriores fabricadas en obra a partir de cubrejuntas.
- » PVC no reforzado, mejorado con KEE HP, para un rendimiento superior.
- » Se puede utilizar en sistemas PVC y KEE HP.

Instalación

1. Coloque la esquina exterior de PVC, comience a soldar en el punto más interno de la esquina en dirección al exterior.
2. Use el borde del rodillo para plegar el cubrejuntas de esquina en cualquier escalonado de la membrana, para lograr un sellado adecuado.
3. Una vez que el material se haya enfriado por completo, controle todos los bordes soldados de la esquina para comprobar la impermeabilidad.

Revise las especificaciones y los detalles de Carlisle para obtener la información de instalación completa.

Precauciones

- » Almacene las esquinas premoldeadas en un lugar fresco y con sombra, y cúbralas con una lona impermeable y transpirable de color claro. Las membranas o esquinas exteriores de PVC que han estado expuestas a la intemperie o han sido contaminadas con suciedad se deben preparar con un limpiador de membranas de PVC antes de ser soldadas con aire caliente.

Propiedades y características habituales

Espesor	1,52 mm (0,060 pulg.)
Envase	12/bolsa
Material	Cubrejuntas de PVC mejorado con KEE HP no reforzado moldeado por inyección
Color	Blanco, gris y tostado

Las propiedades y características habituales se basan en muestras de prueba y no se garantizan para todas las muestras de este producto. Estos datos e información deben considerarse como una orientación y no reflejan el rango de especificaciones para ninguna propiedad particular de este producto.

Información sobre LEED®

Contenido reciclado previo al consumidor	0 %
Contenido reciclado posterior al consumidor	0 %
Sitio de fabricación	Bloomington, IL
Índice de reflectancia solar (SRI)	Blanco: 111 Gris: 43 Tostado: 50